



DATA SHEET

로지텍 RALLY BAR

Rally Bar는 중간 규모 미팅룸에 최적화된 고성능 오디오와 비디오가 특징인 프리미엄 올인원 화상회의 환경을 제공합니다. 자동화된 PTZ(팬/틸트/줌) 및 뛰어난 광학 Camera를 탑재한 Rally Bar를 사용하면 비디오 미팅이 대면 협업만큼 자연스럽게 생산적일 수 있습니다.

중형 회의실을 위한 올인원 비디오 바

로지텍 Rally Bar는 중간 규모의 비디오 미팅에 대한 새로운 표준을 제시합니다.

규모에 맞게 사용, 관리 및 배포가 매우 간단하며 세련된 일체형 폼 팩터로 영화 품질의 비디오 및 오디오를 제공합니다. 모든 PC 또는 Mac에서 Rally Bar를 플러그 앤 플레이하거나 내장 컴퓨팅을 활용하여 장치에서 직접 화상회의 응용 프로그램을 실행합니다.

Rally Bar는 멀티 엘리먼트 렌즈, 강력한 저 왜곡 스피커 및 고급 마이크 시스템을 갖추고 있어 훌륭한 영상과 소리로 프리미엄 회의 환경을 만들어 드립니다. 전용 AI 카메라는 RightSight™ 오토프레임 기능을 향상시키고, 룸 사용량에 대한 통찰력을 로지텍 Sync 대시보드에 직접 전송합니다. Rally Bar를 사용하여 비디오 협업을 업그레이드하십시오.



간편한 설정

USB 플러그 앤 플레이

추가 소프트웨어 없이도 모든 PC 또는 Mac에 쉽게 연결 가능

어플라이언스 모드


내장된 컴퓨팅을 통해 Zoom, Teams, GoToRoom, PEXIP와 같은 화상회의 응용프로그램 직접 실행 가능

올인원 디자인

카메라, 스피커, 마이크, 컴퓨팅이 포함된 올인원 시스템으로 설치공간 최소화

유연한 설치

스마트 케이블 관리 및 여러 장착 옵션을 통해 규모에 맞게 구축 가능



간편한 사용

RightSense™ 기술

RightLight™

저조도 보상, 역광과 눈부심 감소 및 카메라에 들어오는 모든 참가자의 얼굴을 자연스러운 톤으로 렌더링

RightSight™

지속적으로 공간을 인식하고 인간을 인식하여 참가자를 자동으로 프레임에 담음

RightSound™

다른 사운드와 발화를 구별하여 배경 소음과 예고는 억제하며 목소리를 자동으로 레벨링

원터치 미팅 참여

로지텍 TAP(optional)과 함께 구축하여 Zoom, Microsoft Teams 및 기타 클라우드 서비스 전반에서 쉽고 빠르게 미팅 시작



간편한 관리

로지텍 Sync

회의실/협업공간 상태를 모니터링하고 장치를 최신 상태로 유지하는 단일 플랫폼과 회의실/협업공간 점유에 대한 통찰력 제공

업데이트 배포

Rally Bar 및 기타 지원되는 로지텍 장치에 업그레이드 및 버그 수정을 쉽게 배포

미래 지향적 아키텍처

Sync API를 통한 새로운 통찰력과 통합을 위한 강력한 기반 제공

파트너 대시보드 지원

단순화된 장치 관리 환경을 위해 Microsoft Teams, Zoom 등의 파트너 솔루션과 완벽하게 통합



오디오	비디오	AI VIEWFINDER
<p>깨끗한 음질</p> <p>RightSound™ 가 장착된 대형 스피커는 왜곡 없이 모든 단어를 매우 선명하게 전달</p>	<p>Ultra-HD</p> <p>최대 4K 해상도로 매우 선명하고 뛰어난 색상 표현</p>	<p>완벽한 프레임</p> <p>두 번째 내장 카메라 렌즈는 미팅 참가자를 감지하여 RightSight™ 오토프레임</p>
<p>적응형 빔포밍</p> <p>빔포밍 마이크는 모든 좌석에서 목소리를 높이고 주변 소음을 억제하면서 능동적으로 화자에 집중</p>	<p>넓은 시야 범위</p> <p>전통식 렌즈는 가로 130°, 세로 80°의 시야 범위를 표현 가능하며, 광학적 확대/축소 최대 5배까지 무손실 영상 화질 제공</p>	<p>자동 감지</p> <p>모든 미팅 참가자뿐만 아니라 늦게 도착하는 참가자까지 자동으로 화면에 포함</p>
<p>확장성</p> <p>최대 3개의 랠리 마이크 포드를 추가하여 보다 넓은 공간 범위로 확장</p>	<p>자연스러운 화질</p> <p>로지텍 RightLight™ 기술은 희미하거나 역광에서도 자연스러운 피부톤을 포착</p>	<p>포커스 유지</p> <p>AI Viewfinder 장면 인식을 사용하여 미팅 참여자의 위치 변화에 따라 카메라의 방향과 확대 축소 기능을 지속적으로 변화시켜 최적의 구도 유지</p>

액세서리



TV 마운트

TV 또는 모니터 위에 Rally Bar를 단단히 고정



벽 마운트

Rally Bar를 벽면에 깔끔하고 단단하게 장착하여 공간 최소화




Rally 마이크 포드(그래파이트)

최대 4개의 Rally 마이크 포드 장착 가능, 음소거 컨트롤 관리



Rally 마이크 포드(화이트)

최대 4개의 Rally 마이크 포드 장착 가능, 음소거 컨트롤 관리



Rally 마이크 포드 확장 케이블

Rally Bar에 최대 2개의 10m 확장 케이블로 마이크 Pod를 쉽게 연결



Rally Mic Pod 마운트

케이블을 숨기고 테이블 또는 천장에 마이크를 고정하여 깔끔한 스타일 연출



로지텍 Tap 컨트롤러

Tap과 함께 구축하여 화상회의의 원터치 미팅 참여 및 심플한 관리



Rally 마이크 Pod Hub

다양한 회의 테이블 구성에 맞게 유연한 마이크 배치

기술 사양

인증 및 호환성	일반 사양	카메라
<p>인증: USB장치로서의 Zoom, Microsoft Teams 인증(추가 허가된 인증에 대한 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.)</p> <p>USB 모드: 플러그 앤 플레이 USB 연결로 거의 모든 화상회의 응용 프로그램에 사용</p> <p>어플라이언스 모드: PC 필요 없이 Zoom Rooms 어플라이언스, Android용 Microsoft Teams Rooms 포함 및 추가 화상회의 플랫폼 인증 지원(추가 허가된 인증에 대한 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.)</p>	<p>내장 부품: 빔포밍 마이크 6개, PTZ 카메라, 스피커 2개, AI 뷰파인더, 케이블 관리, 유지 시스템, 테이블 스탠드 로지텍 CollabOS 플랫폼</p> <p>인클로저: 통합형 테이블 스탠드 및 특허 스피커 서스펜션이 탑재된 올인원 인클로저로 진동으로 인한 카메라 흔들림과 오디오 간섭 제거</p> <p>장치 관리: 로지텍 Sync지원 디스플레이: 2 디스플레이 해상도: 최대 4K</p>	<p>해상도: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p 및 SD/30fps</p> <p>팬: 전동식 ±25°</p> <p>틸트: 전동식 ±15°</p> <p>줌: 15X HD 줌(5X 광학, 3X 디지털 줌 향후 소프트웨어 업데이트로 제공 예정)</p> <p>대각선 시야(dFOV): 90°수평 시야(FOV): 82.1°수직 시야(FOV): 52.2°</p> <p>총 회의실 범위(시야각 + 팬 및 틸트): 132.1°수평 x 82.2°수직</p>
제품 크기 및 무게	스피커	RIGHTSENSE™
<p>높이: 164mm</p> <p>너비: 910 mm</p> <p>깊이: 130.5 mm</p> <p>무게: 7.08kg</p>	<p>드라이버: 2x 70mm/2.7 in</p> <p>출력: 90dB SPL @1W, 99dB SPL @8.0W, both +/-2dB at 1/2 meter</p> <p>민감도: 90+/-3dB SPL at 1W, 1/2 meter</p> <p>THD: 1kHz < 2%</p> <p>스피커 샘플링 속도: 48kHz</p>	<p>RightLight™: 카메라에 들어오는 모든 참가자의 얼굴을 자연스러운 톤으로 렌더링</p> <p>RightSight™: 지속적으로 공간을 인식하고 참가자를 자동으로 인식하여 자동 프레임링</p> <p>RightSound™: 다른 사운드와 발화를 구별하여 배경 소음과 에코는 억제하며 목소리를 자동으로 레벨링</p>



마이크	인터페이스	전원 & 케이블	
<p>주파수 응답: 90Hz – 16kHz 감도: >-36dBFS +/-1dB @ 1Pa Microphone Data Rate Output: 48kHz Pickup Range: 4.5m / 15ft</p> <p>Beamforming 요소: 5개의 어댑티브 음향 브로드사이드 빔을 형성하는 6개의 전방위 디지털 MEMS 마이크</p> <p>오디오 처리: AEC(Acoustic Echo Cancellation), VAD(Voice Activity Detector)</p> <p>노이즈 억제: AI 필터 추가 마이크: 대규모 회의실을 위해 최대 4개의 추가 Rally 마이크 Pod 지원</p>	<p>HDMI Out: 2 HDMI In: 1 USB 3.0: 3x Type A, 1x Type C Network: 10/100/1G Ethernet WiFi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>외부 마이크 입력: 있음(옵션인 Rally 마이크 포드, Rally 마이크 포드 허브 및 Rally 마이크로 포드 확장 케이블 지원)</p> <p>리모컨: Bluetooth® Low Energy</p>	<p>전원 공급 장치: 자동 감지 작동 전압/전원: 100~240V, 19V, 4.74A 전원 공급 장치 규격: 127mm x 51mm x 30mm DC 케이블: 1.5m AC 케이블: 1m HDMI 1.4 케이블: 2m USB-A to USB-C 3.0 케이블: 2.2m</p>	
사용 환경	보안	보증	
<p>작동 온도: 0 to 40°C 보관 온도: -40~70°C 습도: 10 to 95% BTU/시간: 미사용 시 57, 회의 시 64</p>	<p>풀 디스크 암호화: AES-128 데이터 암호화: 대칭 키, PKI 장치 식별: 장치 증명으로 보호장치 액세스: API 사용 인증 Key 보호: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>기본 2년의 제한적 하드웨어 보증</p>	
박스 내용물		부품 번호	
<p>Rally Bar 전원 공급 장치 AC 전원 코드 HDMI 케이블</p>	<p>USB 케이블 리모컨 메인 카메라와 AI Viewfinder 렌즈 캡 사용 설명서</p>	<p>Rally Bar – 그래파이트 Part #: 960-001393</p>	<p>Rally Bar – 화이트 Part #: 960-001394</p>